

TAPPO IN SUGHERO NATURALE

CARATTERISTICHE GENERALI									
Descrizione	Tappo costituito da un unico pezzo di sughero naturale								
Dimensioni nominali	26 X 45 mm	X							
Tecnica di scelta	Optoelettronica su fianco e testa				X				
	Visiva per fianco e testa				X				
Classe di qualità	Privilege 1^ scelta				Extra scelta a mano 2^ scelta			X	
	A	X	B		C		D		
Classe di qualità secondo Nuovo Disciplinary ⁽¹⁾	A	X	B		C		D		
Confezionamento	Sacchi in polietilene per uso alimentare sigillati								
Lavaggio di sanificazione	Bianco			Naturale					
	Miele		X						
Lubrificazione	Prodotto paraffinico in base acquosa Miscela di elastomeri di silicone, senza solventi								
Timbratura:	Stampa a fuoco con logo del cliente, logo alimenti e lotto								
Sigla identificativa sugherificio									
CARATTERISTICHE TECNICHE									
Diametro	Nominale ± 0,5 mm								
Lunghezza	Nominale ± 0,6 mm								
Ovalizzazione	≤ 0,5 mm								
Umidità	(3 ÷ 8) %								
Massa Volumica apparente	(130 ÷ 225) kg/m ³								
Cessioni sostanze ossidanti	Assenti								
Controllo Microbiologico	Muffe e lieviti (UFC/Tappo) < 10				Batteri (UFC/Tappo) < 30				
	Assenza di odori anomali								
Forza di estrazione	(25 ÷ 35) daN								
Cessione polveri	< 1,5 mg/tappo								
Recupero diametrale dopo 3 minuti	≥ 90 % del diametro iniziale								

⁽¹⁾ Nuovo Disciplinary sulle metodiche analitiche per il controllo del tappo di sughero ad uso enologico (Ed. 2011)

IDONEITÀ ALIMENTARE

Tutti i materiali ed i processi utilizzati nella produzione dei tappi di sughero sono conformi alla legislazione della Comunità Europea ed alle normative standard FDA in vigore per materiali destinati al contatto con alimenti.

CONSIGLI PER L'UTILIZZO

- Conservare i tappi nell'imballaggio originale in locali puliti e ventilati, privi di odori, muffe, lieviti o batteri.
- Evitare il contatto con prodotti contenenti sostanze chimiche e combustibili.
- La temperatura ideale di conservazione dei tappi è tra i (15÷20) °C e con umidità relativa tra il (50÷70) %.
- Aprire i sacchi solo al momento dell'utilizzo e risigillare i tappi inutilizzati.
- Utilizzare i tappi entro 6 mesi dalla data di consegna.